

Iridium GO!



Téléphonie et transmission de données à partir de votre Smartphone (Android & iOS)

Couverture mondiale

Résistant à l'eau et aux chocs, étanche à la poussière et au sable (IP65 & MIL-STD810F)

GPS intégré et bouton d'alerte dédié

Tracking et géolocalisation (en option)

Simple d'utilisation

Connexion Wi-Fi jusqu'à 5 équipements (Smartphone et tablette)



La connexion satellite dans votre poche

L'Iridium GO!™ est un mini-terminal satellite qui transforme votre smartphone ou tablette en véritable centre de communication, partout sur la planète. Compact, léger et pliable, il crée un hotspot Wi-Fi pour passer des appels, envoyer des SMS ou des e-mails, même loin de toute couverture réseau.

- Appels et SMS via satellite depuis votre smartphone
- Envoi d'e-mails et messages texte
- Compatible avec des applications dédiées (iOS & Android)
- Conception robuste, résistante aux conditions extrêmes (IP65)
- Jusqu'à 5 appareils connectés en Wi-Fi

Idéal pour les aventuriers, navigateurs, humanitaires ou professionnels en mission, l'Iridium GO!™ offre l'essentiel de la connectivité satellite, en toute simplicité.

Spécifications

Caractéristiques

Dimensions	82 x 120 x 34 mm
Poids	305 g
Norme militaire	MIL-STD-810F
Wi-Fi	2.4 Ghz b/g/n avec une portée de 30 mètres
GPS	Oui jusqu'à : Altitude : 18 000 mètres Vitesse : 515 m/s
Compatibilité	Jusqu'à 5 appareils : Smartphones/Tablettes : iOS et Android
Applications	Chargeur secteur international, Chargeur allume-cigare, Batterie Li-ion rechargeable, Coque de protection, Câble USB, Guide d'utilisation, Guide juridique, Brochure GEOS.
Alimentation	5V DC (Maximum 1.5A, Minimum 500mA)
Batterie	Lithium-ion (rechargeable) 3600 mAh. Temps de recharge : 4h Autonomie : 5h30 en communication, 15h30 en veille

Conditions environnementales

Température	Opérationnel : -10°C à +50°C Stockage : -20°C et +60°C
Humidité	95%

Général

Interfaces	SIM, Micro USB, antenne extérieure TS-9
Langues	Français, anglais, espagnol, japonais, russe
Normes	FCC, CE, Industry Canada, ITU, RoHS.

Couverture



Accessoires en option



Kit installation fixe avec antenne passive



Câble adaptateur

Infos constellation

Type	satellites défilants
Nombre de satellites	66 + recharges
Altitude	790 km
Couverture	Mondiale, pôles inclus

Your critical link
Quand tout s'arrête, votre connexion, elle, continue.

113 rue Victor Hugo 92300 Levallois - France
Tél : +33 1 41 06 99 20 • Mail : info@e-sat.fr
LinkedIn : E-SAT