



Iridium SC4000







. .

- > Solution maritime
- > Couverture mondiale
- > Voix et données jusqu'à 10Kbit/s
- > Prise RJ11
- > Résiste aux vibrations et conditions climatiques les plus difficiles

> Puissance : 10-32V DC



IRIDIUM SC4000

Le terminal Iridium SC4000 est un système de téléphone satellite pour tout type de navire, quelle que soit leur taille.

L'Iridium SC4000 se compose d'une antenne qui résiste aux conditions climatiques les plus difficiles en mer, d'un combiné Sailor SC4150 qui peut stocker jusqu'à 100 contacts. Il est doté d'une qualité hautparleur qui permet à tous les appels d'être entendus facilement où que vous soyez à bord. Le pack est également complété par un émetteur-récepteur Sailor ST4120.

Spécifications

Caractéristiques

Dimensions	Émetteur /récepteur ST4120 : 309 x 150 x 87 Combiné SC4150 : 68.5 x 209 x 66.5 mm Antenne SA4110 :140 x 96 mm (HxD)
Poids	Émetteur/récepteur : 2.7 kg
Services	Voix/Données : 2.4 kbit/s Données compressées : 10 kbit/s
Accessoires inclus	Terminal Sailor SC4000 Antenne SA4110 Combiné filaire SC4150 Emetteur-récepteur SA4120 Manuel
Accessoires en option	Câble antenne (10, 20 et 30 m) Support de fixation Adaptateur pour Fax Rallonge souple 0,5mm pour câble 15m Antenne passive AD510-4
Alimentation	5V DC (Maximum 1.5A, Minimum 500mA)

Interfaces

Terminal - Satellite	1616 - 1626.5 MHz (Bande L)
Intersatellite	23.18 - 23.38 GHz (Bande Ka)
Données (pour PC)	RS232 (série standard)
Puissance	10 - 32V DC
Consommation	Tx : 25 W
Veille	8 W

Conditions environnementales

Température	- 35°C à + 55°C
Humidité	Jusqu'à 95% à 40°C
Givre (survie uniquement)	Jusqu'à 25 mm de glace
Précipitation	Jusqu'à 100 mm/heure
Vent (vitesse)	Jusqu'à 100 noeuds
Vibration	2 - 50Hz +/- 1g (interne) 4 - 33 Hz +/- 1g (externe)

Couverture mondiale





Infos constellation

Туре	satellites défilants
Nombre de satellites	66 + rechanges
Altitude	790 km
Couverture	Mondiale, pôles inclus

92300 Levallois - France Tél : +33 1 41 06 99 20

Fax: +33 1 47 37 24 13

info@e-sat.fr