

Kit antenne externe pour Iridium GO![®]



Terrestre



Maritime



Voix



SMS



Bouton SOS



GPS



- > Antenne omnidirectionnelle passive
- > Support de fixation d'antenne
- > Câble coaxial 12 mètres
- > Adaptateur d'antenne externe
- > Supports de fixation Iridium GO!
- > Guide d'installation

Kit antenne externe pour IRIDIUM GO![®]

L'Iridium GO! est le premier point d'accès Wi-Fi par satellite offrant une connexion mondiale depuis un Smartphone ou Tablette.

Grâce au Kit antenne externe pour Iridium GO! vous pouvez installer votre équipement à l'intérieur et déporter l'antenne en utilisant le câble de 12 mètres fourni. Tous les supports de fixation pour l'antenne et pour l'Iridium GO! sont livrés avec ce kit.

Profitez pleinement de votre Iridium GO! depuis votre bureau ou depuis la cabine de votre bateau.

Ce kit est facile d'installation, basé sur des composants testés et sélectionnés pour leurs efficacités et leurs robustesses.

Spécifications

Caractéristiques

Dimensions du kit	350 x 320 x 320 mm
Poids du kit complet	2,8 Kg
Norme maritime	Iridium GO!® Marine Certifications (IEC 60945)
Antenne	Antenne omnidirectionnelle passive
Supports de fixation	Support d'antenne en acier inoxydable Bras de fixation Iridium GO! RAM Mount® Support à glissière Iridium GO! Fixation murale
Compatibilité	Iridium GO!®
Applications	Maritime et terrestre
Inclus dans le kit	Antenne externe omnidirectionnelle Support de fixation d'antenne Adaptateur d'antenne Iridium GO!® (TS-9 / TNC) Câble coaxial 12 mètres (TNC mâle / N mâle) Supports de fixation RAM Mount® Support de fixation murale Guide d'installation téléchargeable (PDF) Serre-câbles Zip tie / Rilsan
Non inclus	Terminal Iridium GO!® Câble USB

Câble coaxial

Type	CNT-400 : TNC m / N m FEL-100 : TS-9 m / TNC f
Dimensions	Diamètre externe : 10,3 mm Longueur : 12 mètres

Accessoires en option



Câble coaxial sur mesure



Câble USB "outdoor" 5 mètres

Conditions environnementales

Température	Opérationnel : -30° C à +55° C Stockage : -40° C à +70° C
Humidité	95%

Antenne

Interface	Connecteur N femelle
Dimensions	Hauteur : 191,5 mm Diamètre : 95 mm
Normes	IP 68 / Marine Certifications (IEC 60945)

Couverture mondiale



iridium
Everywhere

Infos constellation

Type	satellites défilants
Nombre de satellites	66 + recharges
Altitude	790 kms
Couverture	Mondiale, pôles inclus

Expert et leader en communications par satellites à terre comme en mer, E-SAT vous accompagne depuis 20 ans à travers les changements technologiques dans la définition de vos besoins et la réalisation de vos projets.

20 ans

E-SAT

E-SAT
COMMUNICATION PAR SATELLITES

113 rue Victor Hugo
92300 Levallois - France
Tél : +33 1 41 06 99 20
Fax : +33 1 47 37 24 13
info@e-sat.fr