

Thuraya VOYAGER NEO

L'IP Voyager NEO redéfinit la connectivité en déplacement en offrant une communication de données fluide et à haut débit. Que vos équipes se déplacent par route, par voie ferroviaire ou qu'elles opèrent directement sur le terrain, cette solution garantit des échanges fluides et ininterrompus pour maintenir un flux de travail optimal en toutes circonstances.

Conçu pour intervenir rapidement sur tous les théâtres d'opérations, le système transforme n'importe quel véhicule en un véritable centre de communication mobile en seulement quelques minutes. Il permet à vos équipes de rester immédiatement opérationnelles et connectées, garantissant le succès et le suivi permanent de leurs missions, où qu'elles se déroulent.

Alliant une structure compacte à une conception particulièrement robuste, l'IP Voyager NEO ne comporte aucune pièce mobile, réduisant ainsi au minimum les risques de panne mécanique. Cette ingénierie de pointe assure des performances constantes et une fiabilité inébranlable, même lorsqu'il est confronté aux conditions environnementales les plus rigoureuses.



Principales caractéristiques:

- Débit : Bande L jusqu'à 1024* Kbps.
- Résistance : Étanche IP68, tolérance au roulis $\pm 30^\circ$.
- Réseau : Wi-Fi, Ethernet PoE et VoIP intégrés.
- Multi-GNSS (GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS).

*Ces valeurs représentent les débits de données maximaux des terminaux, qui varient en fonction de la latitude et peuvent différer de l'offre de service commercial.

Pourquoi Thuraya :

- **Fiabilité en bande L:** Insensible à la pluie et au brouillard, la bande L garantit une connexion stable même sous de fortes intempéries en mer.
- **Économique et flexible** Offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, réduisant les coûts d'équipement et de forfait jusqu'à 40 %.
- **Matériel compact tout-en-un** Intègre Wi-Fi, VoIP et géolocalisation dans un boîtier réduit et robuste, idéal pour une installation simple sur tout type de navire.

E-SAT, votre lien critique

- **Notre promesse :** Parce que dans vos missions critiques, être connecté ne suffit pas, E-SAT devient ce lien vital qui assure la continuité, même quand tout s'arrête.
- **Notre mission :** sécuriser vos communications critiques, simplifier la complexité technologique, optimiser vos performances et créer une valeur durable.
- **Notre différence :** une expertise multi-technologies impartiale, une réactivité sans égale, un engagement total.



Caractéristiques du Terminal

Dimensions	9.7 mm x Ø 32.1 mm
Poids	4.8 kg
Débit*	> 5° elevation: Up to 1024 kbps (Rx / Tx)
Voix	<ul style="list-style-type: none"> • VoIP standard • Serveur SIP intégré • PTT avec passerelle mobile Neo
IP	IP68
Température	-25 to +55°C
Humidité relative	MIL-STD-810G, Test method 507.6
EMI/EMC:	EN 01-301489, EN 17-301489, EN 19-301489
Alimentation	12 - 24 VDC
Puissance	70W

Interfaces:

WLAN Access Point:	802.11 b/g/n/ac
Connecteur combiné alimentation CC et Ethernet	Connecteur combiné fournissant l'entrée d'alimentation CC, le signal d'allumage et la connectivité Ethernet (PoE 802.3bt Type 3)
interface Utilisateur	One LED (Status), Web Interface, Reset Button, SIM card connector

Dans la boîte:

Thuraya Orion NEO Maritime Antenna
Câble hybride CC / Ethernet, 6 m à extrémité dénudée
Guide démarrage rapide

Accessories:

Kit de montage magnétique
Boîtier de Connexion
Câble hybride CC / Ethernet, 6 m à extrémité dénudée
Câble de connexion PoE (Cat6A), 6/25/50 m à extrémité dénudée

*Ces valeurs représentent les débits de données maximaux des terminaux, qui varient en fonction de la latitude et peuvent différer de l'offre de service commercial.